

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. 3317 din data de 30.05.2025

1. PĂRȚILE CONTRACTULUI

SC GEVA CONSTRUCT AMBIENT S.R.L., cu sediul în București, Str. Ion Voinescu nr.12, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7849/2014, Cod de înregistrare fiscală RO31637470, având contul nr. RO04 RNCB 0073 1345 4795 0001 deschis la B.C.R. - București - Sucursala Sector 2, reprezentată prin LUCIANI MASSIMILIANO, în calitate de Beneficiar,

Și

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, cu sediul în București, Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, CUI 27714360, cont bancar având cod IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată prin domnul **Adascalita Liviu**, având funcția de Director General, în calitate de Prestator

Părțile, de comun acord au hotărât încheierea prezentului CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII („Contractul”) cu respectarea următoarelor clauze:

2. OBIECTUL SI PREȚUL CONTRACTULUI

2.1 Obiectul prezentului Contract îl constituie execuția lucrărilor prevăzute în Anexa 1.

2.2 Prestatorul se obligă să presteze, și să finalizeze lucrările solicitate de Beneficiar, prevăzute în Anexa 1 și următoarele, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract.

2.3 Prețul Contractului este prevăzut în Anexa 1, care face parte integrantă din Contract. Valoarea Contractului va rezulta în urma situațiilor de lucrări prezentate de executant Prestator și confirmate de către beneficiar. Decontarea se va face pentru lucrări real executate.

Nicio lucrare și nicio sumă nu va fi plătită sau confirmată de Beneficiar în temeiul prezentului contract decât sub condiția îndeplinirii la timp, în mod corect și complet a tuturor obligațiilor scadente asumate de către Prestator potrivit prezentului Contract și numai sub condiția acceptării lucrărilor de către beneficiarul final cu care Beneficiarul a contractat, la rândul său, lucrările ce fac obiectul prezentului Contract.

2.4 Prețul Contractului cuprinde, exemplificativ și nu limitativ, următoarele: (i) toate lucrările detaliate în Anexa 1 la Contract; (ii) forța de muncă necesară îndeplinirii obiectului Contractului; (iii) executarea tuturor serviciilor/lucrărilor; (iv) organizarea de șantier și aprovizionarea cu materiale, instalații și echipamente; (v) evacuarea materialelor excedentare și a deșeurilor; (vi) luarea măsurilor necesare lucrului pe timp friguros și/sau umed și/sau în timpul nopții; (vii) costurile generale de întreținere a lucrărilor; (viii) măsurile de protecție luate în legătură cu serviciile/lucrările; (ix) măsuri

pentru conformarea la regulamentul privind sănătatea și securitatea muncii; (ix) alte probleme care pot afecta costul serviciilor/lucrarilor, iar Prestatorul nu va fi îndreptatit să solicite plata unor operațiuni suplimentare celor prevăzute în Anexa 1 sau să încalce prețurile și tarifele din Anexa 1.

3. DURATA CONTRACTULUI

- 3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți contractante, își produce efectele pentru o perioadă de 1 (un) an și se va prelunge automat pentru perioade succesive de 1 (un) an, dacă nici o parte contractantă nu va trimite în scris o notificare prealabilă în vederea încetării contractului, adresată celeilalte părți în termen de 30 (treizeci) zile.

4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

- 4.1. Documentele contractului sunt:

- anexa nr. 1 – Oferta financiară,
- anexa nr.2 – Ghid de instalare

5. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI

- 5.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile, să execute și să finalizeze lucrările care fac obiectul prezentului contract în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate.

- 5.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile și să execute lucrările la standarde și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, anexa 1 la contract.

- 5.3. Prestatorul se obligă să presteze serviciile și să execute și să finalizeze lucrările care fac obiectul prezentului Contract în conformitate cu comenzile beneficiarului.

- 5.4. Prestatorul se obligă să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite, daune - interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente și Prestatorul va rectifica pe răspunderea și cheltuială sa orice eroare de prestare sau execuție a serviciilor/lucrarilor ce fac obiectul Contractului, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de antreprenor.

- 5.5. Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, executarea serviciilor, de a asigura resursele umane, resursele materiale dacă este cazul (în funcție de negocierea părților), echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de, și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. De asemenea,

- 5.6. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, pentru organizarea de șantier precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

5.7. Prestatorul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplica personalului, inclusiv legislația în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare si repatriere, salarizare si le va asigura acestora toate drepturile legale. Prestatorul se obliga, pe toata durata derulării contractului, sa asigure securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca, acestuia revenindu-i toate obligațiile ce decurg din legislația în vigoare, respectiv, instruirea, dotarea cu echipament individual de protecție, cercetarea, înregistrarea evenimentelor. Nu va începe activitatea de munca fara a avea fisele de aptitudine eliberate de medicul de medicina muncii. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Prestator, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina exclusiva a Beneficiarului sau a angajaților acestora.

5.9. Prestatorul este răspunzător de siguranța tuturor operațiunilor si metodelor de prestare utilizate cat si de calificarea personalului folosit, de sanatatea si securitatea acestora, este singurul responsabil de eventualele pagube produse, de către angajatii acestuia, în urma executării prestației, sau de către terti.

5.10. Prestatorul asigura paza bunurilor si a serviciilor executate sau în curs de executare pana la încheierea procesului verbal de recepție a serviciilor prestate si se obliga sa ia toate masurile necesare pentru protecția mediului înconjurător si pentru a evita sau limita pe cât este posibil cu maximă diligență impactul negativ al prestării serviciilor/lucrarilor, al poluării, zgomotului si a altor consecințe ale activitatii sale, pentru prevenirea oricărui comportament abordat de personalul Prestatorului care sa încalce legea, sa fie indisciplinat sau dezorganizat, si il va garanta pe Beneficiar contra oricărei răspunderi sau revendicări împotriva Beneficiarului decurgând din afectarea mediului înconjurător ori a terțelor persoane.

5.11. Dacă nerespectarea de către Prestator a prevederilor oricărui act normativ, hotarari, ordin, regulament sau a hotărârilor altor organe locale, care au caracter obligatoriu la executarea serviciilor/lucrarilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Prestator cu suma cuvenită.

6. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE BENEFICIARULUI

6.1. Beneficiarul se obliga sa ofere sprijinul necesar îndeplinirii serviciilor prestate în termenul convenit.

7. MODALITATI DE PLATA

7.1. Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului contravaloarea prestației executate în conformitate cu termenii si condițiile prezentului Contract.

7.2. Factura va avea la baza situațiile de lucrări confirmate de către beneficiar.

7.3. Plata către Prestator se va efectua în termen de 7 zile calendaristice de la data încasării de către Beneficiar a sumelor aferente serviciilor prestate, de la beneficiarul final, în condițiile îndeplinirii obligațiilor contractuale.

8. SANCTIUNI PENTRU ÎNDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGAȚIILOR

8.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci beneficiarul este îndreptățit de a deduce din valoarea lucrării, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,05% pe zi din valoarea lucrării rămasa de executat, penalitățile nu pot depăși valoarea lucrării.

8.2. Pentru neefectuarea plății facturilor în termenul negociat prevăzut la Art. 7.3 de mai sus, beneficiarul se obliga să plătească penalități de întârziere în cuantum de 0,05% pe zi din suma datorată, penalitățile nu pot depăși valoarea debitului restant.

8.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, da dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune interese conform Art. 13.2 de mai jos.

8.4. În cazul prestării unor servicii necorespunzătoare calitativ sau care nu respecta documentația tehnică, Prestatorul are obligația de a remedia lucrările până la aducerea acestora la nivelul tehnic și calitativ necesar, pe cheltuielile sale.

9 ALTE RESPONSABILITĂȚI ALE PRESTATORULUI

9.1 Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea tehnică.

9.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu termenii conveniți.

9.3 Prestatorul va efectua lucrările cu materialele sale și/sau cu materiale puse la dispoziție de beneficiar în condițiile prevăzute în prezentul Contract. Utilajele și resursele umane sunt asigurate de prestator.

10 ALTE RESPONSABILITĂȚI ALE BENEFICIARULUI

10.1 Beneficiarul se obliga să pună la dispoziția Prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut și pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.

11 RECEPȚIE ȘI VERIFICĂRI

11.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică.

11.2 Recepția serviciilor nu este considerată efectuată până la data semnării proceselor verbale de recepție a serviciilor.

11.3 Recepția serviciilor nu este considerată efectuată până la data semnării proceselor verbale de recepție a serviciilor.

12 ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE, ÎNCETARE

12.1 Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt de la data primirii comenzii ferme.

12.2 Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

- la expirarea duratei stabilite prin Contract dacă părțile nu convin prelungirea acestuia,
- prin acordul scris al părților,
- prin denunțarea acestuia de către antreprenoricare dintre parti, în cazul în care forța majoră durează mai mult de 360 zile, prin rezilierea unilaterală de către antreprenor în condițiile stipulate în contract.
- nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din părți și neremedierea (dacă este posibilă această remediere) acestei încălcări a obligațiilor într-un termen de 15 zile calendaristice calculat de la primirea unei notificări în sensul remedierii din partea celeilalte Parti, dă dreptul Părții lezate de a rezilia Contractul de prestări servicii și de a pretinde plata de daune- interese. În acest caz, prezentul Contract va fi considerat reziliat de drept de la data notificării transmise conform paragrafului de mai sus, fără intervenția instanței și fără nicio altă formalitate (pact comisoriu conform prevederilor art. 1.553 din Codul Civil al României).
- Atât Beneficiarul cât și Prestatorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul, în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului și care conduc la îndeplinirea Contractului în condiții excesiv de oneroase pentru Beneficiar sau fac executarea Contractului imposibilă pentru Beneficiar.

12.3 Încetarea contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între parti.

13 CESIUNEA.

13.1 Beneficiarul are dreptul să ceseze toate drepturile și/sau obligațiile rezultate din prezentul Contract, total sau parțial, fără acordul Prestatorului, dar cu informarea acestuia.

13.2 Prestatorul are dreptul să ceseze (în întregime sau parțial) sau să transfere vreunul dintre drepturile și/sau obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract, fără acordul prealabil în scris al Beneficiarului, dar cu informarea acestuia.

13.1 In prezentul contract este permisa doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute ramanand in sarcina partilor contractante, fiind posibila numai cu acordul expres al debitorului cedat.

14 AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

14.1 Preturile negociate sunt ferme. Orice modificare se face numai prin acordul partilor concretizat prin incheierea unui act adițional.

15 AMENDAMENTE

15.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional.

16 SUBCONTRACTANTI SUBCONTRACTARE

16.1 Prestatorul nu are dreptul de a subcontracta lucrările ce fac obiectul prezentului Contract către terti si/sau de a-si substitui orice terti sau subantreprenori in execuția lucrărilor sau in îndeplinirea obligațiilor asumate in prezentul Contract.

17 FORȚA MAJORA.

17.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

17.2 Forta majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

17.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la apariția acesteia.

17.4 Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispoziție in vederea limitării consecințelor.

17.5 Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretindă celeilalte daune-interese.

18 PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

18.1 In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, cu modificările si completările ulterioare, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în inițierea relației contractuale și îndeplinirea obligațiilor contractuale pentru realizarea obiectului Contractului, cât și ca parte a politicilor și procedurilor interne ale Pârtilor, este posibilă prelucrarea unor informații („Date cu Caracter Personal”) cu privire la managementul, reprezentanții legali sau convenționali ai Pârtilor și/sau angajații și colaboratorii Pârtilor, dacă este cazul. („Persoane vizate”). Aceste date personale

pot include dar fara a se limita la: nume și prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon. Datele cu Caracter Personal vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin implementarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru prelucrarea în condiții de securitate a Datelor cu Caracter Personal.

Datele cu Caracter Personal pot fi prelucrate în următoarele scopuri:

- (i) îndeplinirea cerințelor legale ale autorităților guvernamentale sau de reglementare competențe;
- (ii) Prestarea obligațiilor contractuale așa cum acestea sunt agreeate de către părți;
- (iii) Recuperarea potențialelor creanțe restante;
- (iv) Auditarea activității societății; și

În scopurile mai sus menționate, Datele cu Caracter Personal pot fi transferate unei societăți autorizate pentru recuperarea creanțelor neîncasate și / sau avocaților pentru demararea procedurilor legale de recuperare, constatare, exercitare sau apărare a unui drept în instanța.

În cazul în care asemenea Date cu Caracter Personal sunt procesate de către una dintre Parti, acesteia îi revine obligația de a informa Persoanele vizate cu privire la o astfel de prelucrare. Fiecare Parte care divulgă informații în legătură cu angajații / reprezentanții / colaboratorii săi va informa persoanele vizate, informându-le în mod corespunzător cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora efectuată în legătură cu Contractul. În acest sens, Părțile au obligația de informare a propriilor angajați/colaboratori/reprezentanți ce au calitatea de Persoane Vizate.

Atât cu ocazia inițierii raportului contractual, cât și pe parcursul derulării Contractului, oricare dintre Parti poate consulta bazele de date ale instituțiilor publice pentru a culege date despre managementul și reprezentanții legali ai celeilalte Parti.

19 SOLUȚIONAREA LITIGIILOR.

19.1 Beneficiarul și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

19.2 Dacă după 15 zile de la începerea acestora tratative, Beneficiarul și Prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul Beneficiarului.

20 LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

20.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

21 COMUNICĂRI

21.1 Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea contractului se va face în scris.

22 CONFIDENȚIALITATE.

22.1 Părțile se obliga să nu transmită/dezvăluie și să păstreze confidențialitatea datelor, pe toată perioada contractului și timp de cinci ani după expirarea lui, cu excepția cazurilor în care informațiile sunt sau devin publice, se solicită dezvăluirea lor de către orice alte autorități.

Prin derogare de la cele de mai sus, și ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București, nr.121 din data de 28.03.2018, privind îmbunătățirea actului de transparență instituțională în întreprinderile publice, Furnizorul înțelege și acceptă dreptul CUMPARATORULUI de a face publice clauzele prezentului contract și a facturilor aferente acestuia prin publicarea acestora pe site-ul propriu și implicit de a prelucra datele cu caracter personal în raport cu obligațiile contractuale și ale Regulamentului UE.

23 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

23.1 Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale atrage răspunderea contractuală a părții în culpa.

24 LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

24.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

25 DISPOZIȚII FINALE.

25.1 Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile caietului de sarcini, prevederile propunerii tehnice și propunerii financiare, părțile având obligația de a aplica respectarea în totalitate a obligațiilor și sarcinile stabilite prin aceste acte.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 30.05.2025 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR



BENEFICIAR

Anexa nr. 1 la contractul de prestari servicii nr. 3317/30.05.2025

1. MONTARE APARATE DE JOACA 150 RON+TVA / MP – TOTAL 2394.87 MP
2. DEMONTARE APARATE DE JOACA 96 RON +TVA/MP – TOTAL 1890 MP

NR. CRT A.C.	COD PRO DUS	DENUMIRE PRODUS	Cant BUC	SUPRAFATA OCUPATA DE PRODUS (MP)	SUPRAFATA TOTALA OCUPATA (MP)
210	245	Ansamblu de joacă - 2,5 m turn lemn	7	6.72	47.04
212	111	Ansamblu de joacă	4	26.6	106.40
213	141	Ansamblu de joacă tip trenulet	5	43.5	217.50
214	301	Echipament joacă 2 persoane - 2 m	32	1	32.00
216	312	Echipament de joacă figurine pe arc - 3 m	10	2.1	21.00
217	304	Ansamblu de joacă figurine - 1 persoana	40	0.36	14.40
218	306	Ansamblu de joacă 1 pers. prevăzut cu scaun protector	10	0.54	5.40
219	502	Ansamblu balansare mare	40	4.34	173.60
220	325 D	Echipament de balansare pentru persoane cu dizabilități	1	3.24	3.24
221	411 D	Ansamblu de joacă pentru persoane cu dizabilități	1	4.2	4.20

222	518 D	Echipament de joacă pentru persoane cu dizabilitati	1	6	6.00
226	107	Ansamblu de joaca pentru copii cu trei turnuri si trei tobogane si labirint de trecere intre turnuri	2	40.32	80.64
227	108	Ansamblu de joaca pentru copii cu patru turnuri si patru tobogane si labirint de trecere intre turnuri	2	69.3	138.60
228	121	Ansamblu de joaca pentru copii cu doua turnuri si trei tobogane	4	19.2	76.80
231	109	Ansamblu de joaca pentru copii cu trei turnuri si patru tobogane supraetajate	4	66.96	267.84
235	112	Ansamblu de joaca pentru copii multifunctional model 1	2	157.76	315.52
236	113	Ansamblu de joaca pentru copii multifunctional model 2	4	120.64	482.56
239	250A	Ansamblu de joaca pentru copii un turn si un tobogan	7	10.71	74.97

240	202	Tobogan drept cu platforma model 1	7	3.33	23.31
241	204	Tobogan drept cu turn model 1	5	5.25	26.25
242	206	Tobogan drept cu platforma model 2	5	3.52	17.60
244	229	Tobogan cu turn si leagan model 1	7	16.1	112.70
246	304	Figurina pe arc model 1	15	0.36	5.40
249	504	Leagan model 2	10	4.62	46.20
255	146	Complex cu un tobogan sub formă castel (si pentru persoane cu dizabilitati)	1	95.7	95.70

1. Montajul aparatelor de joaca se va realiza conform prescriptiilor tehnice din ghidul de instalare anexat in anexa nr.2.
2. Demontarea aparatelor de joaca include aducerea teren la starea initiala , desfacere beton - evacuare resturi rezultate la marginea zonei de lucru.

Partile au convenit incheierea prezentei anexe, respectandu-se preturile unitare .

Anexa nr.1 a fost incheiata in doua exemplare originale cate una pentru fiecare din partile semnatare, astazi

GHID DE INSTALARE

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ LEAGANE

Înainte de a începe montajul se va identifica mai întâi suprafața care să dispună de spațiul necesar amplasării și montării echipamentului, în care să fie cuprinsă și suprafața de securitate. În scopul stabilirii zonelor activităților de joacă se va ține cont de informațiile producătorului furnizate prin intermediul documentației ce însoțește furnitura.

Poziția exactă a structurii echipamentului pe amplasament se determină prin dispunerea postamentului conform planșelor

furnizate de producător.

Înainte de realizarea gropilor pentru fundații se va realiza o verificare a terenului pentru a stabili natura solului și adâncimea de turnare prizelor de beton.

Atenție! Nu se vor instala echipamente de joacă pe terenuri traversate de cabluri electrice, conducte pentru transportul gazelor sau al apei.

Instalarea stâlpilor de susținere

Pentru montarea stâlpilor leagănelor din familia LAVIPLAY și ancorarea lor în sol, se execută mai întâi gropi de fundație având dimensiuni $\varnothing 300\text{mm}$ și adâncimea de

1000mm. Dimensiunile gropilor și distanțele dintre acestea se realizează conform planurilor transmise de producător odată cu furnitura.

Ancorarea și asigurarea stâlpilor în sol se face prin introducerea acestora în gropile de fundație și umplerea lor cu beton. La partea de jos stâlpii sunt prevăzuți suporți metalici, care prin prinderea lor în blocul din beton turnat, conferă leagănelor

stabilitate sporită. Turnarea betonului în gropi se face numai după așezarea cadrului metalic, poziționarea stâlpilor în gropile de fundație și asigurarea orizontalității traversei de susținere.

Fundațiile din beton trebuie realizate astfel încât să nu constituie un pericol (risc de împiedicare sau de impact) pentru utilizatori.

Se recomandă utilizarea unui beton de calitate B250 sau echivalent.

Pregătirea stâlpilor.

Se urmărește ca la fixarea prin sudură tălpile să fie dispuse în același plan paralel

cu suportul traversei iar bara de fixare să fie perpendiculară pe acestea.

La extremitatea inferioară stâlpilor sunt prevăzuți cu o talpă din tablă pentru fixarea leagănelui pe suprafețe de beton, utilizând șuruburi conexpand.

Pentru fixarea în gropi de beton săpate în fundație se sudează sub talpă, perpendicular pe aceasta, bare de fixare în fundație care, pentru o fixare mai bună în blocul de beton, sunt prevăzute cu mustăți din oțel rotund subțire.

Ulterior după pregătirea axului de rotație, împreună cu acesta, se fixează prin sudare pe traversă, la partea de jos a acesteia, suportii cu bușele lagăr care susțin axul

de rotație și pendulul cu scaun.

Întreg ansamblul cadrului metalic este protejat contra coroziunii prin vopsire.

Ancorarea în beton a cadrului leagănelui

Se ridică cadrul executat în poziție de montaj și se introduce în gropile de fundație suportii metalici sudați pe capetele inferioare ale stâlpilor, sub tălpi. Parțial, se astupă găurile de fundație cu beton ușor tasat pentru a asigura poziția de montaj a cadrului leagănelui.

Se urmărește poziționarea corectă a cadrului și se verifică orizontalitatea grinzii transversale și verticalitatea planurilor determinate de perechile de stâlpi montate în V. De

asemenea se verifică poziția marcajelor pentru nivelul suprafeței absorbante de impact și se asigură îndeplinirea cerințelor cu privire la grosimea minimă a acestei suprafețe.

Înainte de întărirea fundației de beton, se verifică și se asigură îndeplinirea condițiilor de orizontalitate și verticalitate ale cadrului după care se tasează betonul și se lasă să se întărească.

Instalarea scaunelor leagănelui

Pentru fixare elementelor de susținere a scaunelor pe traversă se utilizează axe de rotație independente pentru fiecare scaun. Lagărele se fixează pe traversa de susținere

prin intermediul suportilor.

Prin montarea axului de rotație i se conferă acestuia posibilitatea rotirii, asigurând astfel mișcarea oscilatorie a leagănelui. Pe axul de rotație sunt sudate perechea de elemente de prindere a lanțurilor de suspendare a scaunului. Acestea se sudează pe ax numai după introducerea zalelor extreme ale lanțurilor.

Fixarea prin sudură a suportilor pe traversa leagănelui se face numai după montarea subansamblului ax de rotație cu rulmenți în bucșele lagăr, sudate la rândul lor pe suporti.

La celălalt capăt lanțurile se fixează pe scaun tot prin intermediul elementelor de prindere fixate prin sudură la partea de sus a protecțiilor laterale ale scaunului.

Scaunul propriu-zis, din fibră de sticlă, se montează pe structura sa metalică prin intermediul a cinci șuruburi cu piulițe înfundate.

Verificări finale:

Verificarea finală a ansamblului

- șuruburile scaunului se strâng bine și se asigură că sunt îndeplinite condițiile de verticalitate și orizontalitate;

Fundația

- găurile din fundație pentru stâlpi și echipamente trebuie să fie umplute cu beton, după cum este specificat în instrucțiunile echipamentului de joacă.

Spatiul de siguranță pentru leagane se măsoară de la axa leaganului până la cel mai îndepărtat punct al spațiului de cădere trebuie să fie min. 3000mm.

În interiorul acestui spațiu nu trebuie să se găsească nici un obstacol (elemente de fundație,

părți de echipament, corpuri străine solide, cioturi sau trunchiuri de copaci, crengi, elemente de construcție, etc.) care poate conduce la împiedicarea sau rănirea utilizatorului.

În conformitate cu standardul SR EN 1176-1, trebuie instalată o suprafață protectoare amortizantă. Suprafața minimă ce trebuie acoperită cu strat amortizant este specificată în documentația producătorului ce a fost transmisă odată cu furnitura.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ COMPLEXURI DE JOACA

Montarea echipamentelor pentru joacă în zone publice se face în așa fel ca utilizatorii să poată participa la activități de joacă fără riscuri. Pentru aceasta, la montarea echipamentului pe amplasament, se va respecta documentația pusă la dispoziție de către producător și se vor utiliza numai componentele, materialele și organele de asamblare prevăzute în documentație și scule adecvate.

Înainte de a începe montajul se va identifica mai întâi suprafața care să dispună de spațiul necesar amplasării și montării echipamentului, în care să fie cuprinsă și suprafața de securitate. În scopul stabilirii zonelor activităților de joacă se va ține cont de informațiile furnizate de producător prin intermediul documentației ce însoțește furnitura.

Poziția exactă a structurii echipamentului pe amplasament se determină prin dispunerea postamentului conform planurilor furnizate de producător.

Groapa pentru fundație se va realiza numai după o verificare a terenului în scopul stabilirii naturii solului și adâncimii de turnare a prizelor de beton.

Atenție! Nu se vor instala echipamente de joacă pe terenuri traversate de cabluri electrice, conducte pentru transportul gazelor sau al apei.

Pentru montarea stâlpilor suport și ancorarea lor în sol se execută gropi de fundație având dimensiunile $\varnothing 300\text{mm}$ și adâncimea de 1000mm. Dimensiunile gropilor și distanțele dintre acestea se realizează conform planurilor transmise de producător odată cu furnitura.

Ancorarea și asigurarea stâlpilor în sol se face prin introducerea acestora în gropile de fundație și umplerea lor cu beton. La partea de jos stâlpilor sunt prevăzuți cu suportți metalici, care prin prinderea lor în blocul din beton turnat, conferă turnului stabilitate sporită. Turnarea betonului în gropi se face numai după poziționarea întregului ansamblu pe amplasament, așezarea stâlpilor în gropile de fundație și asigurarea verticalității acestora.

Fundațiile din beton trebuie realizate astfel încât să nu constituie un pericol (risc de împiedicare sau de impact) pentru utilizatori.

Se recomandă utilizarea unui beton de calitate B250 sau echivalent.

Se va asigura obligatoriu în jurul echipamentului existența unui spațiu minim, liber, aferent suprafeței de cădere (1,5 m în jurul platformei și scării, 1m, respectiv 2m, pe lateralele toboganului și în prelungirea zonei de ieșire). În interiorul acestui spațiu nu trebuie să se găsească nici un obstacol (elemente de fundație, părți de echipament, corpuri străine solide, cioturi sau trunchiuri de copaci, crengi, elemente de construcție, etc.) care poate conduce la împiedicarea sau rănirea utilizatorului.

În conformitate cu standardul SR EN 1176-1, trebuie instalată o suprafață protectoare amortizantă. Suprafața minimă ce trebuie acoperită cu strat amortizant este specificată în documentația producătorului ce a fost transmisă odată cu furnitura.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ BALANSOARE SI FIGURINE PE ARC

Lucrările de montaj sunt precedate de identificarea suprafeței care să dispună de spațiul necesar amplasării și montării echipamentului, în care să fie cuprinsă și suprafața de securitate. Pentru fixarea zonelor activităților de joacă se vor avea în vedere întotdeauna datele puse la dispoziție de producător pe care acesta le transmite odată cu furnitura echipamentului.

Stabilirea poziției structurii echipamentului pe amplasament se face ținând seama de dispunerea postamentului prevăzută în planșele furnizate de producător.

Groapa pentru fundație se va realiza numai după o verificare a terenului în scopul stabilirii naturii solului și adâncimii de turnare a prizelor de beton.

Atenție! Nu se vor instala echipamente de joacă pe terenuri traversate de cabluri electrice, conducte pentru transportul gazelor sau al apei.

Pentru montarea stâlpilor suportului balansoarului și ancorarea lor în sol, se execută mai întâi groapa de fundație având dimensiunile aproximative de $\varnothing 300\text{mm}$ în funcție de

variantele balansoarului și adâncimea de 1000mm. Dimensiunile gropii se realizează conform planurilor transmise de producător odată cu furnitura, urmărindu-se amplasarea balansoarului spre marginea parcului de joacă.

Ancorarea și asigurarea stâlpilor în sol se face prin introducerea acestora în groapa de

fundație și umplerea lor cu beton. La partea de jos stâlpii sunt prevăzuți suportți metalici care, prin prinderea lor în blocul din beton, conferă echipamentului stabilitate sporită. Turnarea

betonului în groapă se face numai după așezarea suportului, poziționarea stâlpilor în groapa de fundație și asigurarea verticalității acestora precum și a orizontalității axei bușelor lagăr.

Fundațiile din beton trebuie realizate astfel încât să nu constituie un pericol (risc de împiedicare sau de impact) pentru utilizatori.

Se recomandă utilizarea unui beton de calitate B250 sau echivalent.

Spatiul de siguranță se măsoară pe întreg perimetrul echipamentului și până la cel mai îndepărtat punct al spațiului de cădere trebuie să existe o distanță minimă de 1000mm.

Se va asigura obligatoriu în jurul echipamentului existența unui spațiu minim, liber,

aferent suprafeței de cădere minim 1m în jurul echipamentului. În interiorul acestui spațiu nu trebuie să se găsească nici un obstacol (elemente de fundație, părți de echipament, corpuri

străine, solide, cioturi sau trunchiuri de copaci, crengi, elemente de construcție, etc.) care poate conduce la împiedicarea sau rănirea utilizatorului.

În conformitate cu standardul SR EN 1176-1, trebuie instalată o suprafață protectoare amortizantă. Suprafața minimă ce trebuie acoperită cu strat amortizant este specificată în documentația producătorului ce a fost transmisă odată cu furnitura.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ CARUSELE

Lucrările de montaj sunt precedate de identificarea suprafeței care să dispună de spațiul

necesar amplasării și montării echipamentului, în care să fie cuprinsă și suprafața de

securitate. Pentru fixarea zonelor activităților de joacă se vor avea în vedere întotdeauna

datele puse la dispoziție de producător pe care acesta le transmite odată cu furnitura

echipamentului.

Stabilirea poziției structurii echipamentului pe amplasament se face ținând seama de

dispunerea postamentului prevăzută în planșele furnizate de producător.

Groapa pentru fundație se va realiza numai după o verificare a terenului în scopul stabilirii

naturii solului și adâncimii de turnare a prizelor de beton.

Atenție! Nu se vor instala echipamente de joacă pe terenuri traversate de cabluri electrice, conducte pentru transportul gazelor sau al apei.

Pentru montarea stâlpului suport și ancorarea lor în sol, se execută mai întâi groapa de fundație având dimensiunile aproximative de $\varnothing 500\text{mm}$ și adâncimea de

1000mm. Dimensiunile gropii se realizează conform planurilor transmise de producător odată

cu furnitura, urmărindu-se amplasarea caruselului

catre marginea parcului de joacă.

Ancorarea și asigurarea stâlpului în sol se face prin introducerea acestuia în groapa de

fundație și umplerea acesteia cu beton.

La partea de jos stâlpul suport este prevăzut cu mustăți de fundație care, prin prinderea

lor în blocul din beton, conferă echipamentului stabilitate sporită. Turnarea betonului se face

numai după așezarea stâlpului, poziționarea lui în groapă și asigurarea verticalității sale.

Fundațiile din beton trebuie realizate astfel încât să nu constituie un pericol (risc de

împiedicare sau de impact) pentru utilizatori.

Se recomandă utilizarea unui beton de calitate B250 sau echivalent.

Spatiul de siguranță se măsoară pe întreg perimetrul echipamentului și până la cel mai

îndepărtat punct al spațiului de cădere trebuie să existe o distanță minimă de 1500mm.

Se va asigura obligatoriu în jurul echipamentului existența unui spațiu minim, liber,

aferent suprafeței de cădere minim 1.5m în jurul echipamentului. În interiorul acestui spațiu nu

trebuie să se găsească nici un obstacol (elemente de fundație, părți de echipament, corpuri

străine, solide, cioturi sau trunchiuri de copaci, crengi, elemente de construcție, etc.) care poate

conduce la împiedicarea sau rănirea utilizatorului.

În conformitate cu standardul SR EN 1176-1, trebuie instalată o suprafață protectoare

amortizantă. Suprafața minimă ce trebuie acoperită cu strat amortizant este specificată în

documentația producătorului ce a fost transmisă odată cu furnitura.

Partile au convenit încheierea prezentei anexe.

Anexa nr.2 a fost încheiată în două exemplare originale câte una pentru fiecare din partile semnatare, astăzi 30.05.2025 .

PRESTATOR

BENEFICIAR